



概要

本製品は ANSI/ESD S20.20 に則り、フロア/フットウェアシステムを経由して作業者を接地するために着用する使い捨てタイプの静電気対策靴カバーです。

「ESD保護フロアと承認されたフットウェアと一緒に使用することで、立ち作業をする作業者をリストストラップシステムと同様に接地することが可能になります。」

[ANSI/ESD S20.20 6.2.2.2項]

本製品を靴の上から接地タブが下にくるようにして履き、接地タブがESDフロアと接触するようにします。両足に着用し、着用中はESD TR53に則り、下限50kΩ/上限35MΩかどうかをテストする必要があります。これは、ANSI/ESD STM97.1に従ってテストし、ANSI/ESD S20.20 のフロア/フットウェアシステムの適切なESDフットウェア用品です。

特長

- ・ ANSI/ESD S20.20に準拠したフロア/フットウェアシステムに使用するための、使い捨てタイプ静電気対策靴カバーです。
- ・ ラテックスフリーで伸縮性があり、のり崩れしにくいポリプロピレン素材です。多用途に使用でき、クリーンルームにも対応しています。
- ・ フロアを傷つけず、メンテナンスコスト不要です。

注意：「使用毎（毎日/シフトチェンジ毎etc...）に適合性検証を行う必要があります。絶縁性物質の蓄積によりフットグラウンダーシステムの抵抗が増します。ESD保護エリア外で使用した場合は、再度ESD保護エリアに入る前に機能をテストしてください。」

[ESD SP9.2 B章 フットグラウンダー使用ガイド]

タブから底までの抵抗

Rtt : $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6 \Omega$ (ESD TR53に則ってテスト)



上面図

底面図

品番	品名
75005	導電性靴カバー、使い捨てタイプ、滑り止め付、フリーサイズ、150 足入り
880035	導電性靴カバー、使い捨てタイプ、滑り止め付、フリーサイズ、50 足入り

特記ない限り公差は±10%です。

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

導電性靴カバー、使い捨てタイプ

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
04584J

日付
2023年6月