

**CAUTION
CONTAINS PARTS AND
ASSEMBLIES SUSCEPTIBLE TO
DAMAGE BY ELECTROSTATIC
DISCHARGE (ESD)**



Item # 06770

www.descoindustries.com

品番	製品	入数/巻
06770	1.9cm x 5.1cm	500



Made in the
United States of America

修理担当者に、開梱時にESDの予防措置が必要であることを警告します。

MIL-STD-1686Cでは、「ESDSパーツ及び組立品を含む機器は『ESD敏感性』シンボルのマーキングが必要です。このシンボルマークは機器の外側表面に付ける必要があり、作業者が機器内のESDSパーツや組立品に近づく前に、すぐに目視できるようにしなければなりません。以下のESD警告文書をRS-471 シンボルのすぐ隣に合わせて表示することが必要です。<警告、静電気放電（ESD）による損傷に敏感なパーツと組立品が含まれています>」（パラグラフ5.7.2参照）とあります。

ANSI/ESD S8.1 セクション3.1「ESD敏感性シンボルの適用」によると、「ESD敏感性シンボルは、ESD事象に敏感な組立品やデバイスに使用しなければならない」また、「このシンボルは、ESD保護包装を閉じたり密閉したりするのに使用するラベルに取り入れて、包装の内部の材料がESDに敏感であることを示すために使用することもある。」

ANSI/ESD S20.20パラグラフ6.2.5.1、ESDS組立品と機器より「ESDSパーツや組立品を含むESDS組立品や機器は、ESDS組立品が次高位組立品に組み込まれる時に、簡単に目視できる場所にESDの警告シンボルマークで印を付けなければならない。」

RoHS 適合について

この製品を製造する際に以下の材料は意図的に混入されていません：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、多臭素化ビフェニル（PBB）またはポリ臭素化ビフェニルエーテル（PBDE）など、指令 2002/95/EC 項目 4.1.に概要が記載されているもの。
弊社のホームページをご参照ください。

Desco.com.

色 : 黄色の背景に黒字で印刷

包装 : 1巻500枚、直径7.6cmの芯、品質管理トレーサビリティのために日付とロット番号刻印

加圧で接着するラベルは、ESDによる損傷に敏感なアイテムへの速やかな注意喚起を促すために考案されています。恒久的な接着剤付きのラベルは、包装、容器など常用的に警告を必要とするどのような場所でも使用できるように考案されています。ラベルは、耐久性を高めるために光沢を付けてあります。

紙の仕様 :

支持体 : 60# 半光沢仕上げのリトグラフ
接着剤 : B-82
ライナー : 40#RL

インクと上塗剤の仕様 :

耐水性 : 優良
油污れへの耐性 : 優良
耐アルコール性 : 優良

特に記載の無い限り、公差は±10%。

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

ラベル、ESDS機器在中

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel:043-309-4470 Fax:043-309-4471
DescoAsia.co.jp

図面番号
06770

日付
2011年11月

DESCO