



- A. プラスティック製絶縁キャップ
- B. SUS300バックプレート（厚さ0.4ミリ、製造コード刻印）
- C. カムロック小（SUS300）部品交換可
- D. カムロック大（SUS300）サイズ調整可
- E. 特許取得済みフローティングカムロック  
大きく開き調整が簡単、しっかりとバンドを固定します

- F. SUS300製留め金凸、バネ入り医療用4ミリ留め金凹にフィット丈夫で長持ち。（ESDS14.1.6適合）
- G. 空色の繊維素材を編み上げたゴムバンド（幅22ミリ、厚さ2.5ミリ）ポリエステル、スパンデックス、純銀メッキのポリプロピレン使用。純銀を化合物した繊維で抗菌防臭。外側の繊維は絶縁性。
- H. ポリプロピレンの13.5%が純銀。内側表面のポリプロピレンは不揃いに編み込むことで、外側表面から絶縁。
- I. UL承認済み（90P1）

アイテム	品名	周長		幅
		最小	最大	
09028	リストバンドのみ	63.5mm	330mm	22mm
09069	バンド、コード3.6m	63.5mm	330mm	22mm
09070	バンド、コード1.8m	63.5mm	330mm	22mm
09029	交換用ストラップ	63.5mm	330mm	22mm

ANSI/ESD S20.20、EOS/ESD-S1-1987適合  
仕様は予告なく変更することがあります。

\*米国特許 No. 4,662,695

### リストバンド 伸縮調整タイプ

# DESCO

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2  
Tel:043-309-4470 Fax:043-309-4471  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
09028

日付  
2012年  
4月