



79211

79204

79277

テープは、糊崩れしにくいプラスチックコアに巻いてあります。

RoHS 適合性に関して

本製品の製造において以下の素材を含んでいないことを保証します：
2002/95/EC 条項4.1 に概説の鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化
ビフェニル、又はポリ臭化ジフェニルエーテル。Desco Industries Inc.
のオンラインDesco.comをご覧ください。

弊社のセルロース製テープの製造（接着剤、フィルムの裏張り、剥離剤）において、
硫黄、界面活性剤又はシリコン系素材は使われておりません。

セルロース製静電防止テープ

一般的な用途に

- ・厚さ0.06mm
- ・ANSI/ESD S11.11に従って、セルロース製フィルムの抵抗値 $10^{10} - 10^{11} \Omega$
- ・ゴム系接着剤により湿気を吸収
- ・接着面の抵抗 $10^{10} - 10^{11} \Omega$
- ・気温範囲 $-10^{\circ}\text{C} - 71^{\circ}\text{C}$ 、米軍規格MIL-B-81705の 100°C で最長10分に適合
- ・透明、ESDシンボルマーク付き透明、ESDシンボルマークと黄色の帯付き透明があります。マークは、MIL STD-1285及びANSI/ESD S8.1.のシンボルに認可されています。
- ・フィルムと接着剤の間にシンボルが印字されているので、剥がれ落ちることがありません。

テープ	12mm	19mm	25mm	51mm	コア径	長さ
静電防止、透明セルロース	79200	79201	79202	79206	25mm	33m
	79203	79204	79205		75mm	66m
静電防止、透明セルロース シンボルマーク付き	79209	79210	79211	79212	75mm	66m
静電防止、透明セルロース シンボルマーク、黄色帯付き	79275	79276	79277	79278	75mm	66m

テープ幅公差 $\pm 0.8\text{mm}$

静電防止テープ

透明なセルロースに
シンボルマークを印刷

静電防止テープ

透明なセルロースにシンボルマークと
黄色の帯を印刷



限定保証の詳細については Desco.com/Warranty.aspx をご覧ください。

*Wescorp は、Desco Industries のブランドです。

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

WESCORP* セルロース製静電防止テープ、プラスチック製コア

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471
DescoAsia.co.jp

図面番号

79200

日付：
2010年4月

DESCO