



静電防止テープ
透明なセルロースに
シンボルマークを印刷

静電防止テープ
透明なセルロースにシンボル
マークと黄色の帯を印刷

RoHSおよびREACH、紛争鉱物について

Desco産業におけるRoHSおよびREACH、紛争鉱物について：
<http://www.descoasia.co.jp/PDF/RoHS2Statement.pdf>

限定保証について：

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

弊社のセルロース製テープの製造（接着剤、フィルムの裏張り、剥離剤）において、硫黄、界面活性剤、アミン又はシリコン系素材は使われておりません。

保管および限定保証について：

ご使用の際は、用途に応じてESDテープの適切な使用法を決めなくてはなりません。在庫を常に補充しておくことが大切です。テープロールは平らな場所に保管し、定期的な上下をひっくり返すことをお勧めします。また常に20度前後の適度な温度で、乾燥し換気された部屋で保管し、直射日光の当たらない場所で保管してください。直射日光や高湿、高温の環境下では絶対に保管しないでください。1年以上経過したテープは、使用する方が用途に応じて使用可能かどうかを判断してください。購入日より1年間は保証期間内となりますので、出荷/納品日を使って製品の使用期日を管理することをお勧めいたします。製品の材料および出来映えに欠陥は無いはずですが、保証規定の詳細については<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>をご覧ください。

*Wescorp は、Desco Industries のブランドです。

注意：テープの色は多少異なる場合があります。

仕様

規準文献
ANSI/ESD S20.20

電気的特性
Rs抵抗値

値
1×10⁹~1×10¹¹Ω

物質的特性

構造：

プラスチック製の芯。
粘着性が高く清浄なゴム系接着層、セルロースフィルム

厚さ：

0.048mm

色*：

透明、ESDシンボルマーク付き

気温範囲：

-10℃~71℃（最長10分まで100℃対応）

硫黄含有：

なし

裏面：

セルロース

接着剤：

合成ゴム

引張強度：

3.93kg/cm

粘着力：

259g/cm²

伸び：

22.5%

要件内容：
梱包

試験手順/方法
ANSI/ESD STM11.11

テープ	12mm	19mm	25mm	51mm	コア径	長さ
透明	79200	79201	79202	79206	25mm	33m
	79203	79204	79205		75mm	66m
透明 シンボルマーク付き	79209	79210	79211	79212	75mm	66m
透明 シンボルマーク、黄色帯付き	79275	79276	79277	79278	75mm	66m

テープ幅公差±0.8mm

*「軍の組織はハードウェアのマーキングに MIL-STD-1285 を使うこともあり、かつては軍の文書には『円に3つの矢印』の使用が要求されていました。このシンボルは、『三角形に手』のESD敏感性シンボルを示す業界のマーキングの一貫性に伴って変更されました」
(参照：ESD TR20.20 5.3.14.1部)

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

DESCO

WESCORP* セルロース製静電防止テープ、プラスチック製コア

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ661-1
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-332-8741
DescoAsia.co.jp

図面番号
79200J

日付
2017年7月