

BLOW VAC
吹き出し機能付き掃除機

MODEL: 35840, 35841

取扱説明書

文書番号 TBJ-4013

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

はじめに

この度は、BLOW VAC 吹き出し機能付き掃除機をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
す。

BLOW VAC 掃除機は、小型で完全な静電気対策を施した本体と付属品で構成されている二重機能の掃除機です。本製品は、静電気に敏感な機器から埃の粒子や付着物などを確実に取り除き収集するために設計されています。静電気拡散性の熱可塑性ゴム製伸縮ホースにはスチールの導電性バナ式ワイヤーが付いており、静電気拡散性の外枠と三線式 AC コンセントに差し込んだアース線を通して静電気を除去します。

BLOW VAC 掃除機は、手の届かないところでは瞬時に強力な送風機に変わり埃を除去することができます。これには、別売りの製品番号 3 5 8 3 6 送風機用アタッチメントを取り付けるだけです。

BLOW VAC は、静電気拡散性の外枠と取付部品、付属品で特別に構成されています。全てが S20.20 の静電気拡散性 $< 1.0 \times 10^9$ に従って接地可能です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

SECTION 1

梱包内容

BLOW BAC を箱から取り出し破損がないかどうか確認してください。

〈35840及び35841の梱包内容〉

- | | |
|---|----|
| 1. 静電気拡散性伸縮ホース—最大 130cm 以上 | 1本 |
| 2. 静電気拡散性ゴム製ノズル(ソフトタイプ) | 1個 |
| 3. 静電気拡散性すきま用ノズル(ハードタイプ) | 1個 |
| 4. 持ち運び用ストラップ | 1個 |
| 5. 取り外し可能な電源コード(13 アンペア、2.4m) | 1本 |
| 6. 段階ろ過システム搭載(35838掃除機用フィルター、35839紙フィルター含む) | 5個 |
| 7. 取扱説明書(本紙) | 1部 |

〈別売りの付属品〉

- ・35834 交換用静電気拡散性伸縮ホース
- ・35835 掃除機用アタッチメント、峽部清掃用
- ・35836 交換ホース2種類
- ・35837 交換用 HEPA フィルター
- ・35838 交換用掃除機用フィルター
- ・35839 交換用フィルターバッグ、1セット 10 入り

外観



SECTION 2

操作

1. 静電気拡散性伸縮ホースの片方の先端を吸し口(送風機の場合)に、スライドさせながら
2. 必要なノズルをホースの先端に押し込む。
3. その他の適切なアタッチメントをホースのもう片方の先端に取り付ける。付着物を吹き飛ばすために本体を使う場合、交換用送風ホース2種類(35836)のご使用をお奨めします。
4. ロッカースイッチを OFF にする。さらに、吸入口部分の調節をする場合、パワーコントロールのノブを中に設定してください。
5. 電源コード先端にある器具連結器を本体後部の差込口に入れる。電源プラグをアースしたコンセントに差し込む。
6. 電源スイッチを ON にしてをスタートさせてください。



SECTION 3

フィルター交換の手順

埃を保持し大きな塵粒を 0.3μ に縮小するために、本製品には、静電気を発生させるマイクロフィルターと合わせて特別な2層式の紙フィルターが取り付けられています。吸入又は吹き出しのパワーが著しく弱まってきたら、以下の手順に従ってください。

1. スイッチを OFF にして、コンセントからプラグを外す。
2. ノズル又はホースが妨げとならないよう確認する。
3. 本体底部の金属製のロックを上げる。
4. 紙フィルターを外し、新しいフィルター(35839)と交換する。
5. 5回程度紙フィルター(35839)を交換した後、掃除機用フィルター(35838)を交換してください。



安全にご使用いただくために

- ・ BLOW VAC は屋内使用として設計されています。乾燥した場所で保管してください。
- ・ 液体及びアスベストなどの健康に害を及ぼす埃の吸引には適していません。
- ・ 使用しないときにはプラグを抜いてください。
- ・ 紙フィルター(35839)と掃除機用フィルター(35838)を正しく取り付けしていない状態で器具を使用しないでください。
- ・ 過度な温度上昇の際には、自動的に停止します。
- ・ トナーの清掃にご使用いただくことはお奨めいたしません。

SECTION 4

仕様

構造	: 高耐久性、耐溶剤性の静電気拡散性ポリプロピレン製外枠
モーター	: 1.15 馬力
エネルギー消費	: 1,300 ワットの「パフォーマンスレベル」で 850 ワット
吸引力	: 203.5cm 水柱高さ(モーター開口部で測定)
重量	: 2.18kg
寸法	: 31.8cm x 12.7cm x 19.1cm
スピード	: 1) 簡単ブリード弁 - 35840 : 2) 無段電気調整弁 - 調整可能35841
フィルターバッグ	: 精度5-段階ろ過システム 掃除機用フィルターを交換する前に、紙フィルターを5回程度交換してください。 HEPA 掃除機用フィルター、1.2 リットル多層式フィルター
馬力	: 静電気拡散性サーモプラスチックゴム製伸縮ホース
ノズル	: 静電気拡散性ソフトゴムシュノーケルノズル
ツール	: 静電気拡散性隙間用ツール、ハードタイプ
付属品	: 低帯電性皮製ショルダーストラップ

全ての構成部品は CSA 及び UL 承認済みです。

CAN/CSA - C22.2 No.243-M91

UL Std. No. 1017. RFI/EMC フィルター装備

オランダ製

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地震等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2012-10 REV.0