



品番	品名	Circumference		幅
		外周	内周	
09200	Wristband only, Red, White and Blue	14.6cm	33cm	1.6cm
09041	リストバンドのみ、黒	14.6cm	33cm	1.6cm
09220	リストバンドのみ、白	14.6cm	33cm	1.6cm
*09230	リストバンドのみ、白	14.6cm	33cm	1.6cm
09042	リストバンドのみ、XL、黒	15.9cm	36.8cm	1.6cm
09085	リストストラップ、黒、1.8mコイルコード	14.6cm	33cm	1.6cm
91070	リストストラップ、黒、1.8mコイルコード、L型バナナジャック	14.6cm	33cm	1.6cm
09221	リストストラップ、白、1.8mコイルコード	14.6cm	33cm	1.6cm
*09231	リストストラップ、白、1.8mコイルコード	14.6cm	33cm	1.6cm
09222	リストストラップ、白、3mコイルコード	14.6cm	33cm	1.6cm
*09232	リストストラップ、白、3mコイルコード	14.6cm	33cm	1.6cm

\* クラス1000の管理環境下で洗浄・梱包されています。

ANSI/ESD S1.1に準拠し、リストバンド内側抵抗100 kΩ未満(1×10<sup>5</sup>Ω未満)  
 ANSI/ESD S1.1に準拠し、リストバンド外側抵抗10MΩ以上(1×10<sup>7</sup>Ω以上)  
 ANSI/ESD S20.20およびリストストラップ規準ANSI/ESD S.1に準拠

特記なき場合は、公差±10%  
 仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

- A. サイズ調節が可能なスロット状開口部付きABSキャップ。
- B. 300シリーズのステンレス・スチール製バックプレート。  
鎖を10個まで留めることができ、サイズ調節が可能です。
- C. 300シリーズのステンレス・スチール製4mmスナップスタッド。  
スプリング内蔵の医療用にも使用されているソケットに嵌合します。  
離脱力は0.45kg～2.3kg。
- D. 鎖の内側は300シリーズのステンレス・スチール製。鎖の幅は16mm。
- E. 各鎖に0.5mmのポリフェニルスルホンシートがラミネートされています。  
ASTM D149に則って絶縁RMS値は5000Vを超えます。傷つきにくい性質。
- F. “C”の底板にバンドの鎖を1～10個スライドさせて長さを調節できます。
- G. スナップスタッドと底板の間に生じる電気接触対策の300シリーズクリップ。
- H. ULリスト 90P1C。



### 伸縮性プレミアムメタル リストバンド

DESCO JAPAN 株式会社  
 〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
 Tel: 043-309-4470  
 DescoAsia.co.jp

図面番号  
09041J

日付  
2023年7月

