



アメリカ製



### 概要

Desco製ESD作業台カバーは、加工ポリエステルと9%以上の炭素を含む単繊維で、縁取り処理してあります。カバーの製品寿命に渡り、継続的で一貫した静電気の除去が可能です。作業台上にある製品を静電気放電やほこり、その他の汚れから保護します。10mmの接地用留め具を使って、カバーを作業台の共通接地点に接地できます。ESD保護のシンボルマークとDESCOのロゴ、国旗、「ESD Workstation Cover」の文字が中央にプリントされています。

### 電気的特性

表面抵抗

ANSI/ESD STM2.1およびESD TR53（衣類の項）に準拠し、  
Rtt :  $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7 \Omega$

### 物理的特性

色

白

繊維の重量

75g/m<sup>2</sup>

繊維構造

加工ポリエステルと9%以上の炭素を含む単繊維ナイロン

### 化学的特性

ガラス転移温度

121℃

発火点

560℃

品番	サイズ (幅×長さ)
<a href="#">41400</a>	457mm×610mm
<a href="#">41401</a>	914mm×1219mm
<a href="#">41402</a>	1219mm×1219mm

\*色と重さはロット番号によって多少異なります。

別途記載がない限り、公差±10%

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

## ESD作業台カバー

# DESCO

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ661-1  
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-332-8741  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
41400J

日付  
2018年3月