



青

免責条項：

ここに記されているすべての陳述、技術資料、および推薦は、弊社が信頼するテストに基づくものですが、その精度または完全性は保証されていません。製品の適正かつ正確な用途とデータは使用者様の責任となります。また、ここに記されていない陳述および推薦は、具合的に示された契約書に弊社の担当役員がサインしない限り、全く効力を持ちません。

RoHS 2 およびREACH、紛争鉱物について

本製品の製造過程において、制限物質でもあるRoHS 2および2015/06/15と関連性の高いREACH物質、紛争鉱物のどれも意図的に加えられることはありません。

参照：欧州連合指令 2011/65/EU
規則 (EU)No.1907/2006/CE

限定保証：

弊社のStatfree®マット製品には1年間の保証が付いていますが、材料および出来映えに関して欠陥がないはずであり、マットご使用の限り、静電気拡散性/導電性のマット性質をお約束いたします。不適当なクリーナーの使用を含む不正利用による損傷は保証されません。

電気的特性：

特性	試験方法	値
Rtt(青色表面)	ANSI/ESD S4.1	1×10 ⁶ ~1×10 ⁹ Ω
Rtt(黒色底面)	ANSI/ESD S4.1	1×10 ⁵ Ω未満

仕様：

構成： 2層ゴム

厚さ： 2mm

質感*：滑らか

色*： 青

*色や質感は多少変化する場合があります。

シリコンやDOPは含有していません：

テストとして**サンプルを希望**される方はご連絡ください。

接地：本製品の電気性能の最適条件として、適切な接地は欠かせません。

マットの接地方法は、技術情報**TBJ-2000**をご覧ください。

お手入れ：最適な電気性能のために、ESDマツトクリーナーを使って日常的に表面を拭いてください。

弊社は、[Reztore Surface & Mat Cleaner](#)のご使用をお勧めします。このクリーナーはシリコンには使えません。シリコンに使うと、表面に絶縁性の膜ができてしまいます。

作業台用常時モニターと併せて使用します。

マット 製品番号

品番	サイズ:cm
66320	76×127
66321	40×60
66322	60×90
66323	60×120
66324	76×152
66325	76×187

**公差：	
幅	±0.6mm
長さ	±0.6mm
厚さ	±10%

マット素材は、最初に広げた時にわずかに縮む傾向があります。長すぎて危険が生じる場合は、最低4時間置いてから切断してください。切断する際は細心の注意を払って、鋭いナイフかかみそりの刃で切り取ってください。

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。



Statfree UC2™ ウルトラクリーン静電気拡散性2層ラバーシート



DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

STATFREE UC2™
図面番号 PM-131

日付
2016年10月