

吹き出し機能付き掃除機 110V

MODEL: 35840、35841 取扱説明書
文書番号 TBJ-4013

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、吹き出し機能付き掃除機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、完全な静電気対策を施した筐体と付属品で構成されている二重機能の小型掃除機です。静電気に敏感な機器から、埃の粒子や付着物などを確実に除去し、収集することができます。静電気拡散性の熱可塑性ゴム製伸縮ホースにスチールの導電性バネ式ワイヤーが付いており、静電気拡散性の筐体と三線式 AC コンセントに差し込んだアース線を通して静電気を除去します。

本製品は強力な送風機としても使用でき、[35836](#) のアタッチメント(別売り)を取り付けるだけで手の届かない場所の粉塵を除去することができます。

本製品は、静電気対策が施された筐体とアタッチメントで特別に構成されています。すべてが ANSI/ESD S20.20 の静電気拡散性 $1.0 \times 10^9 \Omega$ に準拠しており、接地可能です。



ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<梱包内容>

箱から取り出し、破損がないか確認してください。

35840/35841 の梱包内容

静電気拡散性伸縮ホース - 130cm 以上伸張可	1 本
静電気拡散性ゴム製ノズル(ソフトタイプ)	1 個
静電気拡散性隙間用ノズル(ハードタイプ)	1 個
低帯電性持ち運び用ストラップ	1 部
取り外し可能な電源コード(12A、2.0m)	1 本
5 段階フィルターシステム搭載 (35838/35839)	1 セット

別売りの付属品

- [35834](#) 伸縮ホース
- [35835](#) 狭部清掃用ミニアタッチメントセット
- [35836](#) 送風用アタッチメント
- [35837](#) 交換用 HEPA フィルター
- [35838](#) 交換用フィルター
- [35839](#) 交換用紙フィルターパック、10 枚入り

<操作>

1. 伸縮ホースの片方の先端を吸気口（掃除機として使用の場合）もしくは排気口（送風機として使用の場合）にスライドさせながら差し込みます。
2. 必要なノズル（用途に応じてアタッチメントを使用）をホースの先端に押し込む。送風機として使用する場合は 35836 送風用アタッチメントのご使用をお勧めします。
3. 電源スイッチを OFF にします。風量を調整する場合(35841 のみ)は、パワーコントロールのノブを「中」に設定してください。
4. 電源コードを本体後部の差込口に接続し、もう一端を接地されたコンセントに差し込みます。
5. 電源スイッチを ON にします。



<フィルター交換>

埃や 0.3 ミクロンまでの微粒子を捕集するため、本製品には、静電帯電マイクロフィルターと組み合わせた特殊な2層紙フィルターパックが搭載されています。吸入/吹き出しのパワーが著しく弱まってきた際は、以下の手順でフィルターを交換してください。

1. スイッチを OFF にして、プラグをコンセントから抜きます。
2. ノズル/ホースが詰まっていないか確認します。
3. 本体底部の金属製ロックを外し、フロントカバーを取り外します(右写真)。
4. 紙フィルターパックを外し、新しいフィルター(35839)と交換します。
5. ご使用のフィルターに応じて以下の頻度でフィルターを交換してください。

HEPA フィルター(35837)使用時:
紙フィルターパックを 2 回交換する度
フィルター(35838)使用時:
紙フィルターパックを 5 回交換する度



<安全にご使用いただくために>

- ・ 本製品は屋内使用として設計されています。乾燥した場所で保管してください。
- ・ 液体やアスベストなどの健康に害を及ぼす埃の吸引には適していません。
- ・ 使用しない時はプラグを抜いてください。
- ・ 紙フィルター(35839)とフィルター(35837/35838)を正しく取り付けしていない状態で使用しないでください。
- ・ 過度に温度が上昇した際は、自動的に運転停止します。
- ・ トナーの掃除用としてご使用いただくことはお勧めいたしません。

<仕様>

構造	耐久性・耐溶剤性に優れた静電気拡散性ポリプロピレン筐体
モーター	1.15 馬力
エネルギー消費	最大 880W
吸引力	水柱高さ 203.5cm (モーター開口部で測定)
重量	2.18kg
寸法	31.8cm x 12.7cm x 19.1cm
スピード	1) ブリッドバルブ (35840) 2) 無段階電子制御レギュレーター (35841)
フィルターバッグ	5 段階フィルターシステム
ホース	静電気拡散性 熱可塑性ゴム製伸縮ホース
ノズル	静電気拡散性 ソフトゴムシュノーケルノズル
ツール	静電気拡散性 隙間用ツール、ハードタイプ
付属品	低帯電性 革製ショルダーストラップ

すべての電子部品は、CSA および UL 認証済みです。

オランダ製

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>