

吸煙器

MODEL: 35470 取扱説明書

文書番号 TBJ-4015

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、吸煙器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

パワフルかつポータブルな本製品は、強力なファン性能と効率的な濾過を兼ね備えた 2 本アーム濾過システムです。コンパクト設計でセットアップも簡単なので、ポータブル用として最適です。

用途に応じて 2 タイプのフィルターがあります。標準品(35470)には、ハンダ煙用の効率 95%を持つ HEPA フィルター(35472)が付属しています。またオプションで、溶剤やコンフォーマルコーティングなどからのガスを除去するためのディープベッドガスフィルター(35473)があります。



吸気口には、直径 50mm または 63mm の吸気アームを接続することが可能です。

品番	品名
35470	吸煙器、HEPA フィルター付属
35471	交換用プレフィルター5 パック入り
35472	HEPA フィルター99.97%/カーボン
35473	ガスフィルター99.97%
35474	非 HEPA フィルター95%
35475	0.76m アーム(1.83m ホース、ブラケット付き)
35476	アーム(ブラケット、クランプ付き)
35477	吸気アーム(0.76m)
35478	吸気アーム(1.52m)
35479	ブラケット、クランプ
35480	接続ホース(1.83m)
35481	接続ホース(3.66m)
35482	リモートスイッチ

ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<梱包内容>

本体 (プレ/HEPA フィルター付属)	1 個
リモートスイッチ(35482)	1 個
電源コード、120V、US 用プラグ	1 本
1.52m 排気アーム(35478)	2 本

<設置>

吸煙器の設置手順

1. ダンボールから本体を取り出し、損傷がないか点検してください。フィルターのメンテナンスを行う際の本体の開閉ができるかどうかを確認します。
2. 電源コードを本体側面に接続し、反対端をアース付きコンセントに差し込みます。
3. アーム/ホースを本体上部の差し込み口に接続します。
4. 本体右下にある電源スイッチを押して電源を入れます。内蔵モーターの「ソフトスタート」機能により、数秒後にモーターが作動する音が聞こえてきます。
5. 付属のリモートスイッチを使用する場合は、システムに接続し、作業台上の便利な場所に置きます。
6. 吸煙を最適化するために、吸気アームを使用することをお勧めいたします。

注意

感電の危険を避けるために、正しく接地されたコンセントのみに接続してください。

<特長>

- 「ソフトスタート」機能搭載の効果的なモーター
- リモートスイッチで簡単に ON/OFF の切替可
- フィルター交換必要時はアラーム音でお知らせ
- 騒音レベル 55 dBA 未満
- 高い吸引力と気流
- コンパクトで持ち運びに便利
- 標準的なフィルター効率は 95%(35474)
- 直径 50mm または 63mm のホース/吸気アームを接続可
- ESD 対応筐体
- 別売りで HEPA フィルター(35472)、ガスフィルター(35473)も利用可

<メンテナンス>

ユーザーによるメンテナンスは、本体の掃除とフィルターの交換のみです。部品の検査および交換は MENDA のみが行えます。未承認の作業や専用フィルター以外の使用は危険を及ぼす可能性や本体に損傷を与える可能性があり、メーカー保証が無効となります。

本体の掃除

掃除の際は、微粒子や溶剤の残留物が蓄積しないように、優しいクリーナーで軽く拭いてください。掃除中は必ず電源を切ってください。

埃の蓄積や加熱を防ぐために、吸気口と排気口は1年に1回掃除してください。

フィルターの交換

1. 電源を切り、電源コードを抜きます。
2. 2つのラッチを外し、フィルターカバーを開けます。
3. フィルターを交換します。フィルターがピンの内側に収まり、インターロックスイッチが押されていることを確認してください。
4. フィルターカバーを閉め、本体に適切にはまっているか確認します。2つのラッチをフィルターカバーに引っ掛けて注意深く押します。
5. 電源コードを接続し、電源を入れます。



警告

フィルターの掃除は行わないでください。フィルターが損傷し、健康や機器に悪影響を及ぼす可能性があります。

※弊社では最低年1回はフィルター交換を行うことを推奨しています。

<トラブルシューティング>

問題	考えられる原因	チェック箇所
風が出ない	電源が入っていない	・電源スイッチ ・コンセント ・電源コード ・インターロックスイッチ
吸煙力が弱い	空気がもれている	・ホース/アームからのもれ ・ホース/アームが適切に接続されているか ・ホース/アームの詰まりがないか

注意

加熱を防ぐために、フィルターが詰まった状態や吸気口・排気口が埃でふさがれた状態で運転しないでください。

<仕様>

容量:	90 CFM
サイズ:	508 x 388 x 254mm
重量:	9kg
定格出力:	85 W
電力供給:	100-240 VAC、50-60 Hz
全負荷電流:	0.3 A (0.65 A)
騒音レベル:	55 dBA 未満
フィルター	
表面面積:	2.0 m ²
効率 F7:	95%(0.5 μ 時)
ダクトサイズ:	50mm
認証:	TUV
製造国:	中国

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>