



バンドのみ	1.8mコイルコード付き	3mコイルコード付き	色
09105	09100	09130	青
09223	09224	09225	白
*09233	*09234	*09235	白
09140	伸縮性 交換用バンド		

*クラス1000の管理環境下で洗浄・梱包されています。

- A. ポリカーボネートプラスチックの絶縁キャップ。Jewel®のロゴ入り。
- B. 300シリーズのステンレス・スチール製バックプレート(厚さ0.4mm)。製造年月日が刻印されています。
- C. 部品交換用の小さなカムロック。300シリーズのステンレス・スチール。
- D. サイズ調節用の大きなカムロック。解放時も電氣的導通を維持します。300シリーズのステンレス・スチール。
- E. 大きなカムロック。浮いていることによって、解放時は調節しやすいように大きく開き、閉鎖時はバンドをしっかりと挟み込みます。
- F. 300シリーズのステンレス・スチール製4mmスナップスタッド。スプリング内蔵の医療用にも使用されているソケットに嵌合します。離脱力は0.45kg~2.3kg。機械加工ですので金属板加工品に比べて耐久性があり、長持ちします。
- G. 青の伸縮性バンド：幅22mm、厚さ2.5mm。ポリエステル50ストランド、スパンデックス合成繊維36ストランド、銀メッキのポリプロピレン繊維14ストランド。抗菌および消臭機能を持つ繊維に、二度と離れないほどに結合された純銀によって作られています。表面のグレーの繊維は絶縁体です。

- H. 導電性の銀メッキされたポリプロピレン(G参照)は全体の重さの13.5%を占めます。導電性のポリプロピレンの14ストランドは素材の内側に無作為に織り込まれていて、表面(グレー)から電氣的に分離されています。
- I. ULリスト 90P1C。

Jewel®リストバンドおよびコイルコードはANSI/ESD S1.1に則ってテストされ、ANSI/ESD S20.20のリストバンドおよびコイルコード必要要件に準拠しています。

特記なき場合は、公差±10%
仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

JEWEL® リストバンド、伸縮性長さ調節機能付き

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
09105J

日付
2023年7月