



Jewel®

- A. 機械加工の曲線バネで支持された樽型バナナプラグ。強度強化のために、四方から均一にひだを付けてあります。工業規格4mm以上のバナナジャックに適合。ANSI/ESD S1.1 5.4項に準拠し、コードの製品寿命に渡り0.45kg~2.26kgの離脱力を保持します。
- B. 熱可塑性エラストマー張力緩和型。平均屈曲回数50,000,000回以上（ANSI/ESD S1.1 屈曲回数テストに準拠し、平均回数16,000回の要件を大きく上回ります）。平均耐荷重13.6kg。
- C. 絶縁性のポリウレタンワイヤー。コイルコードが素早く収縮することによってもつれや表面の引きずりを軽減します。平均耐荷重13.6kg。
- D. シングルT-3161ティンセルの導体。銅とポリエステルを寄った導体7本の寄り糸で構成。高収縮が長持ちします。29ゲージと同等（サーキュラーミルおよび/またはΩ）。

- E. 自動スプリングの真ちゅうカシメにより、抵抗へのストレスが軽減されます。
- F. 1MΩ±5%、1/4ワット、直列抵抗により電流を制限します。
（ANSI/ESD S1.1 付属文書 B1、電流制限抵抗に準拠）
- G. バネ仕掛けの4mm医療スナップソケット。バネ可動域3.2~4.2mm。
4.1mmのスナップスタッドからの離脱力0.45~2.27kg（ANSI/ESD S1.1）。ほとんどの主要ブランドと互換性があります。
- H. ANSI/ESD S1.1を遵守してJewel®のロゴを成型してあります。
- I. 製造日刻印。
- J. DESCO製リストバンドと一緒に使用するときは、ULリスト90P1Cです。

品番	色	収縮時の長さ		伸長時の長さ	
		X	Y	基準	最大
09120	青	25.4cm	68.5cm	183cm	259cm
09218	白	25.4cm	68.5cm	183cm	259cm
* 09228	白	25.4cm	68.5cm	183cm	259cm
09121	青	40.6cm	81.2cm	304cm	396cm
09219	白	40.6cm	81.2cm	304cm	396cm
* 09229	白	40.6cm	81.2cm	304cm	396cm

*クラス1000の環境下で洗浄・梱包しています。詳細は[こちら](#)

Jewel®限定保証

Desco Jewel®製リストストラップおよびコイルコードは、材料および出来映えに関して欠陥が無いはずですので、製品購入後一年以内は保証いたします。また、正常にご使用いただければ抵抗を含むコードおよび4mmスナップスタッドがすり減って電気接続をなくすことは無いはずですので。保証期間内であれば、Desco Jewel®製品の交換もしくは弊社の選択で修理・交換を無料で行います。もし製品不具合による返品がある場合、返金金額は販売時の価格になります。



アメリカ製

リストバンドの仕様に関しては[09105J](#)をご参照ください。

JEWEL® コイルコード

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
09120J

日付
2023年7月

DESCO