



- A. 磁気によりリストバンドと確実な接続をもたらします。離脱力は0.45 kg ~ 2.3kg。
- B. 小さなカムロック。バンドのみの交換ができます。SUS300シリーズ。
- C. 大きなカムロック。開放時も電氣的導通を維持したままサイズを調節することができます。浮いていることによって開放時は調節しやすいように大きく開き、閉鎖時はバンドをしっかりと挟み込みます。SUS300シリーズ。
- D. SUS300シリーズのバックプレート(厚さ0.4mm)。製造年月日が刻印されています。

- E. 黒色半透明キャップ。
- F. グレーの伸縮性バンド：幅22mm、厚さ2.5mm。ポリエステル50ストランド、スパンデックス合成繊維36ストランド、銀メッキのポリプロピレン繊維14ストランド。抗菌および消臭機能を持つ繊維に、二度と離れないほどに結合された純銀によって作られています。表面のグレーの繊維は絶縁体です。
- G. 導電性の銀メッキされたポリプロピレンは全体の重さの13.5%を占めます。導電性ポリプロピレンの14ストランドは素材の内側に無作為に織り込まれていて、表面(グレー)から電氣的に分離されています。
- H. ULリスト 90P1。

品番	内容	周囲		幅
		最小	最大	
<a href="#">09183</a>	バンドのみ	63.5mm	330mm	22mm
<a href="#">09184</a>	バンド、1.8mコード	63.5mm	330mm	22mm
<a href="#">09185</a>	バンド、3.6mコード	63.5mm	330mm	22mm
<a href="#">09202</a>	バンド、1.8mコード、L型端子	63.5mm	330mm	22mm
<a href="#">09203</a>	バンド、3.6mコード、L型端子	63.5mm	330mm	22mm

別途記載が無い限り、公差±10%  
仕様と手順は予告無く変更することがあります。

### JEWEL® マグネット嵌合 伸縮性リストバンド

# DESCO

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
09183J

日付  
2023年8月