


**Caution**  
This bag contains  
**MOISTURE-SENSITIVE DEVICES**

LEVEL (MSL)  
  
If blank, see adjacent bar code label

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months at <math>< 40\text{ }^\circ\text{C}</math> and <math>< 90\%</math> relative humidity (RH)  
Bag Seal Date: \_\_\_\_\_  
If blank, see adjacent bar code label
2. Peak package body temperature: \_\_\_\_\_  $^\circ\text{C}$   
If blank, see adjacent bar code label
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must be
  - a) Mounted within: \_\_\_\_\_ hours of factory conditions  
If blank, see adjacent bar code label  
<math>< 30\text{ }^\circ\text{C}/60\%</math> RH, or
  - b) Stored per J-STD-033
4. Devices require bake, before mounting, if:
  - a) Humidity Indicator Card reads >10% for level 2a - 5a devices or >60% for level 2 devices when read at  $23 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$
  - b) 3a or 3b are not met
5. If baking is required, refer to IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure

Note 1: Level (MSL) and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020

113LABEL
StaticControl.com

本製品は、100mm x 100mm の感湿性注意ラベルです。  
このラベルは、J-STD-20 で定義されているレベル 2、2a、3、4、5、5a の湿度に敏感なデバイスを識別するために、防湿バッグに使用することができます。強力な永久粘着剤は 1 回限りの使用です。  
1 ロール 100 枚入り、ロール芯サイズは直径 76mm です。

特性	値
フェースストック	56# 光沢、コーティング
色*	白色、青字
張力	3.4N/m
粘着力	強力、永久
ライナー	40# ホワイトクラフト
使用温度	-20~80°C
ラベリング最低温度	-10°C

\*色と質感はロット番号によって多少変わる場合があります。

品番	入数/ロール	サイズ
<u>113ALABEL</u>	100	100mm x 100mm

特記なき場合、公差は±10%です。

仕様と手順は予告なく変更することがあります。



ラベル、JEDEC(JEP113-B)の注意書きラベル、100mm x 100mm、100 枚ロール

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
113LABELJ

日付  
2023 年 12 月