





Caution
This bag contains
MOISTURE-SENSITIVE DEVICES

LEVEL (MSL)

If blank, see adjacent bar code label

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months at <40 °C and <90% relative humidity (RH)
Bag Seal Date: _____
If blank, see adjacent bar code label
2. Peak package body temperature: _____ °C
If blank, see adjacent bar code label
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must be
 - a) Mounted within: _____ hours of factory conditions
If blank, see adjacent bar code label
< 30°C/60% RH, or
 - b) Stored per J-STD-033
4. Devices require bake, before mounting, if:
 - a) Humidity Indicator Card reads >10% for level 2a - 5a devices or >60% for level 2 devices when read at 23 ± 5 °C
 - b) 3a or 3b are not met
5. If baking is required, refer to IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure

Note 1: Level (MSL) and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020

113LABEL
StaticControl.com

本製品は、100mm x 100mm の感湿性注意ラベルです。
このラベルは、J-STD-20 で定義されているレベル 2、2a、3、4、5、5a の湿度に敏感なデバイスを識別するために、防湿バッグに使用することができます。強力な永久粘着剤は 1 回限りの使用です。
1 ロール 100 枚入り、ロール芯サイズは直径 76mm です。

特性	値
フェースストック	56# 光沢、コーティング
色*	白色、青字
張力	3.4N/m
粘着力	強力、永久
ライナー	40# ホワイトクラフト
使用温度	-20~80°C
ラベリング最低温度	-10°C

*色と質感はロット番号によって多少変わる場合があります。

品番	入数/ロール	サイズ
113ALABEL	100	100mm x 100mm

特記なき場合、公差は±10%です。

仕様と手順は予告なく変更することがあります。



ラベル、JEDEC(JEP113-B)の注意書きラベル、100mm x 100mm、100 枚ロール

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
113LABELJ

日付
2023 年 12 月