



19859

デュアルワイヤーリストストラップは2線方式なので、導線が1本の場合でも残りの1本により確実に接地経路を確保できます。

- ・常時モニターの抵抗ループテクノロジーの使用により、作業者は常に適切な抵抗で接地することが可能です。
- ・黒のABSプラスチックキャップ
- ・300シリーズステンレススチールバックプレート  
(厚さ0.4mm、製造コード刻印)
- ・4mmのスナップは、300シリーズのステンレススチールから精密に加工されており、安定した信頼性の高い接続を実現しています。
- ・伸縮性金属バンドは、内側リンクが3000シリーズのステンレススチールです。(リンク幅16mm)
- ・組み立て前に0.05mmのポリフェニルスルホンシートを各リンクにラミネートしています。ASTM D149に準拠した5000V以上のRMS絶縁を提供します。剥がれたりすることはありません。
- ・特許取得済み\*デュアルワイヤーテクノロジー
- ・抜群の信頼性。ESD S1.1の曲げ試験要求値16,000回に対して大きく上回る実績、200,000回を超えました。
- ・優れた保証：1年間の限定保障に関する詳細は[こちら](#)をご覧ください。
- ・アメリカ製 (カリフォルニア州チノの工場での高品質製品を製造)

特許取得済み\*の本製品は、Desco デュアルワイヤー常時モニターと一緒にご使用ください。

品番	参照番号	品名
19859	SE7500S	リストストラップ、伸縮金属バンド、4mmスナップ、コード長さ 1.83m、L型端子、Sサイズ
19858	SE7500M	リストストラップ、伸縮金属バンド、4mmスナップ、コード長さ 1.83m、L型端子、Mサイズ
19857	SE7500L	リストストラップ、伸縮金属バンド、4mmスナップ、コード長さ 1.83m、L型端子、Lサイズ

SNAP-ONEコイルコードの詳細については、19695Jをご参照ください。

\* 米国特許 6052053および6205408を取得



### リストストラップ、2線方式、伸縮性金属バンド

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
19859J

日付  
2021年9月

**DESCO**