



アメリカ製

本製品は、ユーザーの手首に信頼性の高い電氣的接触を作り出す、耐久性に優れたプレミアム性能のメタルリストバンドです。リストバンドは 360 度の保護を提供し、3 つのサイズ展開によりほとんどのユーザーの手首に適合します。ANSI/ESD S20.20-2014、EIA 625 の抵抗要件に適合します。



特記なき場合、公差±10%

### リストバンド

仕様	値	
金属	ステンレススチール	
接触	手首まわり 360 度	
色	黒	
プラグサイズ	3.4mm	
コード離脱力	< 2.3kg	
バンド円周	最小	最大
S	127mm	152.4mm
M	146mm	177.8mm
L	165.1mm	196.9mm
XL	187.3mm	209.6mm

### コイルコード

仕様	値
長さ	1.5m
抵抗	1MΩ
伸縮平均寿命	100 万回
プラグサイズ	3.4mm
プラグタイプ	ストレート
色	グレー

品番	品名
<a href="#">2381</a>	リストストラップ、金属製、2 重回路、S サイズ
<a href="#">2382</a>	リストストラップ、金属製、2 重回路、M サイズ
<a href="#">2383</a>	リストストラップ、金属製、2 重回路、L サイズ
<a href="#">2384</a>	リストバンド、金属製、2 重回路、S サイズ
<a href="#">2385</a>	リストバンド、金属製、2 重回路、M サイズ
<a href="#">2386</a>	リストバンド、金属製、2 重回路、L サイズ

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

# SCS

### リストストラップ、金属製、2 重回路、1.5m 長

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
2381J

日付  
2023 年 12 月