




3040 静電アースコード

3040

- ・4.6m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・モールドされた端は1MΩの抵抗入り
- ・もう一方の端は圧着丸端子
- ・ワイヤーの長さを短くした時の替え用丸端子1つ付き
- ・マットと共通接地ポイントを直接接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには3090スナップセットを使用



3043 接続用静電アースコード

3043

- ・1.5m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・片方の端には1MΩの抵抗入り
- ・マットとメス型10mmスナップが付いた共通接地ポイントを直接接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには3090スナップセットを使用



3043S 接続用静電アースコード

3043S

- ・0.11m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・抵抗なし
- ・連続性を確保するために導電性マット同士を接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには3090スナップセットを使用

3090

- ・3040/3043/3043Sにメス型10mmスナップを装着する際に使用
- ・パンチ、リベット打ち、バッキングの3種の器具を使ってスナップおよびびょうで固定



3090 スナップファスナー(メス)

RoHS規制について

(EU) 2015/863指令に則り、製造過程において下記物質を意図的に加えることはありません。

フタル酸ベンジルブチル(BBP)	鉛(Pb)
六価クロム(Cr VI)	水銀(Hg)
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	カドミウム(Cd)
フタル酸ジオクチル(DEHP)	フタル酸ジブチル(DBP)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	フタル酸ジイソブチル(DIBP)



日本製

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

接地コード

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社
 〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
 Tel: 043-309-4470
 DescoAsia.co.jp

図面番号
3040J

日付
2023年9月