



### 性能

- ・ 静電気に敏感なデバイスを保管する経済的な方法です。
- ・ 様々なサイズからお選びいただけます。
- ・ 蓋でESD遮蔽をする「Faraday Cage」(ファラデーケージ) 効果で、蓋を閉めている間は外部の電界を遮ります。
- ・ 組立て式 - 簡単に組立てられます。

品番	外寸 (L×W×D)
<a href="#">37590</a>	305mm×102mm×114mm
<a href="#">37591</a>	305mm×152mm×114mm
<a href="#">37599</a>	305mm×203mm×114mm
<a href="#">37592</a>	305mm×305mm×114mm
<a href="#">37593</a>	475mm×102mm×114mm

品番	外寸 (L×W×D)
<a href="#">37594</a>	475mm×152mm×114mm
<a href="#">37598</a>	629mm×51mm×114mm
<a href="#">37595</a>	629mm×102mm×114mm
<a href="#">37596</a>	629mm×152mm×114mm
<a href="#">37597</a>	629mm×203mm×114mm

・ この製品は注文生産になります。

### ANSI/ESD S20.20の必要要件および梱包基準ANSI/ESD S541に準拠

### 仕様

#### 特性

表面抵抗  
遮蔽  
腐食テスト

リサイクル可能率

#### 値

1×10<sup>6</sup>~1×10<sup>9</sup>Ω  
50ナノジュール未満  
10回でごくわずか、200回で5%未満の表面損傷 (摩耗テスト)  
表面から導電性粒子の欠落なし  
すべてリサイクル可能

#### 試験手順/方法

ANSI/ESD STM11.11  
ANSI/ESD STM11.31  
ASTM D4060 (CS-17研磨剤塗布車輪および1000g負荷で70rpm時)  
ロックウェル試験報告 1992.1.8  
ロックウェル試験報告 1992.1.8

#### RoHSおよびREACH、紛争鉱物について

Desco産業におけるRoHSおよびREACH、紛争鉱物について：  
<http://www.descoasia.co.jp/PDF/RoHS2Statement.pdf>

限定保証について：

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

特に記載の無い限り、公差は±10%

仕様と手順は予告無く変更することがあります。



アメリカ製

### 部品整理箱、フタ付

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
37590J

日付  
2023年9月

