



概要

Desco製ESD作業台カバーは、加工ポリエステルと9%以上の炭素を含む単繊維で、縁取り処理してあります。カバーの製品寿命に渡り、継続的で一貫した静電気の除去が可能です。作業台上にある製品を静電気放電やほこり、その他の汚れから保護します。10mmの接地用留め具を使って、カバーを作業台の共通接地点に接地できます。ESD保護のシンボルマークとDESCOのロゴ、国旗、「ESD Workstation Cover」の文字が中央にプリントされています。

電気的特性

表面抵抗 ANSI/ESD STM2.1およびESD TR53（衣類の項）に準拠し、
Rtt : $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7 \Omega$

物理的特性

色 白
繊維の重量 75g/m²
繊維構造 加工ポリエステルと9%以上の炭素を含む単繊維ナイロン

化学的特性

ガラス転移温度 121℃
発火点 560℃

品番	サイズ (幅×長さ)
41400	457mm×610mm
41401	914mm×1219mm
41402	1219mm×1219mm

*色と重さはロット番号によって多少異なります。

別途記載がない限り、公差±10%
仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

ESD作業台カバー

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
41400J

日付
2023年9月