



アメリカ製

リストバンド4600シリーズは、絶縁性の外面と導電性の内面、金属製の4mmスナップで構成されています。熱可塑性物質で作られているので、軽量かつ薄型で人肌にフィットし、使いやすさで従業員に好まれること間違いなしです。「ジッパー」タイプのラッチングベルトでほとんどの腕のサイズに簡単に調節できます。ANSI/ESD S20.20要件およびリストストラップ規準 ANSI/ESD S1.1、EN 1340-5-1、IEC 31640-4-6に準拠しています。



仕様	値	試験方法
材料	熱可塑性エラストマー ：コポリエルテル	
サイズ	調整可能 ：直径43.2mm～66mm	
内面抵抗	1×10 ⁵ Ω未満	ANSI/ESD S1.1/ IEC 61340-4-6
外面抵抗	1×10 ⁷ Ω以上	ANSI/ESD S1.1/ IEC 61340-4-6
お手入れ	水/中性洗剤 10%に薄めたイソプロピル洗剤	
スナップ	4mm	
スナップ耐荷重	0.9kg 未満	
バックプレート	ステンレススチール	

品番	品名
4620	リストバンド 4mmスナップ付き
4650	リストバンド 4mmスナップ、コイルコード付き

U.S.特許 6,256,847

特に記載のない限り、公差は±10%
仕様と手順は予告なく変更することがあります。

SCS

リストバンド 4mmスナップ付き、熱可塑性、長さ調節可能

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
4620J

日付
2023年9月