



アメリカ製



本製品は、外面が絶縁性、内面が導電性で3.4mmのデュアルコンダクタージャックが付いています。軽量かつ薄型で腕に馴染みやすく安全です。ジッパータイプのラッチング構造なので、最適なサイズに簡単に調節することができます。すべてのSCSワークステーションモニターと互換性があります。ANSI/ESD S20.20の要件およびリストストラップ要件ANSI/ESD S1.1、EN 61340-5-1、IEC 61340-4-6に準拠しています。

[SCSデュアルワイヤーコイルコード](#)（別売り）と一緒にご使用ください。

仕様	値
材質	熱可塑性サーモプラスチック、コポリエステル
色	青
プラグサイズ	3.4mm
コード離脱力	0.45~2.26kg
サイズ	調節可能、直径43~66mm
内面抵抗	1×10 ⁵ Ω未満
外面抵抗	1×10 ⁷ Ω以上
お手入れ	水/中性洗剤もしくは10%イソプロピル溶剤

品番	品名
4720	デュアルワイヤーリストストラップ、サーモプラスチック

U.S. Patent 6,256,847

特記なき場合、公差±10%。
仕様と手順は予告無く変更することがあります。

SCS

デュアルワイヤーリストストラップ、サーモプラスチック

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
4720J

日付
2023年9月