

DESCO JAPAN

Desco Japan 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
電話: 043-309-4470

湿度表示カード 保管・再生方法

文書番号 TBJ-9062

この度は、湿度表示カードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品には使用期限がありません。よって、在庫を常に補給し、購入した際の密封容器に入れて保管しておく事が最適です。また用途に応じて、適した湿度表示カードを選ばなくてはなりません。保管する場所は、24℃程度の気温に保たれ、乾燥し、よく換気されている必要があります。直射日光・湿気・高温にはご注意ください。不適切な取扱いや保管によって、湿度表示カードは本来の機能を失う可能性があります。

出荷/送り状の日付を参照にして製品の使用年数を追跡することをお勧めいたします。
弊社は購入日から1年間は湿度表示カードの品質を保証いたします。

弊社は1年以上経過した製品はテストすることをお勧めしますが、期待することは、そのテスト結果がすべての仕様書を満たしていることです。精度は多少損なわれますが、湿度表示カードは再活性化され、再利用することが出来ます。

- ・ 標準タイプの湿度表示カードは通常、最初はスポットが青色で、相対湿度レベルに達した時にピンク色に変わります。もし最初からピンク色になっている場合は、乾燥した容器(乾燥剤入りの防湿バッグなど)に24時間入れておくことでピンクから青に戻すことができます。
- ・ コバルトフリータイプの湿度表示カードは通常、最初はスポットが茶色で、相対湿度レベルに達した時に黄色に変わります。もし最初から黄色になっている場合は、乾燥した容器(乾燥剤入りの防湿バッグなど)に24時間入れておくことで黄色から茶色に戻すことができます。

カードの缶を約80度の環境で保持することに戻す時間を3時間程度にすることも出来ます。その際には、缶のふたと乾燥剤は事前に取り除いてください。処理後は蓋をしっかりと閉めてください。

弊社の保証に関する詳細や取引条件に関しては[こちら](#)をご覧ください。(下記、一部抜粋)

「当社の製品は、材料および出来栄えに関してご購入日和1年間は欠陥がないはずで、製品の適切で正しい用途については、お客様の責任となります。当社の唯一の義務は、欠陥があると証明された製品を交換もしくは購入金額を返金することです。当社は、製品の使用、または使用不可能により直接的または間接的に起こる怪我や紛失、破損について責任を負わないものとします。」