



#### 仕様:

標準文書  
ANSI/ESD S20.20

準拠している要求  
フロア

電気的特性	値	テスト方法
Rtt 抵抗	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6 \Omega$	ANSI/ESD STM7.1
Rtg 抵抗	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6 \Omega$	ANSI/ESD STM7.1

#### 物理的特性

材質	エチレンプロピレンゴム (EPDM)*1
厚さ	15.9mm
色	黒*2
生地	バブルセル*2
公差	
幅	±6.35mm
長さ	マット素材長さ約 30cm 当たり±6.35mm

- \*1: ゴム素材は加硫されており、硫黄が含まれている場合があります。
- \*2: 色と生地はロットにより若干のばらつきがあります。

サイズと品番は[こちら](#)をご覧ください。



アメリカ製

#### 接地&クリーニング

適切な接地された床に敷いた場合は、接地器具は必要ありません。  
適切な接地がされていない場合は、[接地器具](#)を使って接地経路を確保します。  
Rtg 適合性検証測定は ESD TR53 に則り、[表面抵抗測定器](#)を使用します。  
マットクリーナーに関する詳細は、[TBJ-7062](#)をご覧ください。

#### 保証規定

Desco は、Statfree マット製品が素材と工程において欠陥がないことを 1 年間保証し、静電気拡散性・導電性マットの特性をマットの製品寿命まで保証します。不適切なクリーナーの使用を含めて、誤った使用等により生じたマットの破損は、弊社の保証規定が適用されません。

#### RoHS 2 および REACH、紛争鉱物について

[Desco 産業における RoHS 2 および REACH、紛争鉱物について](#)

[限定保証について](#)

#### Statfree i™ 連結型、静電気導電性マット、疲労防止、15.9mm

# DESCO

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
PMJ-107

日付  
2023 年 6 月